< IM WEB-BROWSER ÖFFNEN

THE FUTURE IN AUDIO synthax GmbH

MOST WANTED

AUSGABE 100 | 06.05.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser Ausgabe des **Synthax MostWanted** finden Sie alle Informationen zum neuen Produkt-Highlight,
dem **Babyface Pro** von **RME**.

Für Ihre Fragen steht Ihnen unser Produktspezialist Christian Klotzbücher auch gerne persönlich zur Verfügung. Ein **PDF** dieses **MostWanted** steht hier zum Download bereit. Die Bestellung ist ab sofort auch über unseren Online-Shop möglich.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Synthax-Team

Hersteller: **RME**
Typenbezeichnung: **Babyface Pro**
Funktion: **24-Kanal bus powered USB Audio Interface**
Liefertermin: **Ab Juli 2015**

| DIE BESCHREIBUNG

„Reengineered, not remastered“ – mit dem neuen **Babyface Pro** stellt **RME** ein Audio-Interface vor, das mehr ist als nur eine überarbeitete Version des Vorgängermodells Babyface.

Das aus einem Stück Aluminium gefräste Gehäuse, selbst Teil seiner XLR Anschlüsse, umschließt vollkommen neu entwickelte Analog- und Digitalschaltungen. **RME** hat das **Babyface Pro** mit hochwertigster 192 kHz AD/DA-Wandlertechnik der neuesten Generation ausgestattet. So wurden gegenüber dem Vorgängermodell Frequenzgang, Klirrfaktor, Rauschabstand, Energieeffizienz und Stabilität nochmals verbessert. Der Stromverbrauch über den USB-Anschluss wurde derart optimiert, dass das Gerät selbst bei hohen Lautstärken keine der für mobile Geräte typischen Verzerrungs- und Rauschwerte aufweist und seinem Besitzer neue Klangwelten eröffnet.

Insgesamt stehen 24 Kanäle zur Verfügung, jeweils zwölf für Ein- und Ausgänge. Neben einem optischen TOSLink Ein- und Ausgang, wahlweise für das S/PDIF- oder ADAT-Format, ist das **Babyface Pro** mit vier analogen Eingängen ausgestattet. Zwei XLR-Eingänge bieten zuschaltbare 48V-Phantomspeisung und bis zu 70dB Gain. Zudem gibt es zwei 6,3mm Klinkenanschlüsse für Line- und Instrumenten-Signale. Auch bei den Ausgängen steht zusätzlich zu S/PDIF oder ADAT zweimal XLR zur Verfügung. Darüber hinaus besitzt das **Babyface Pro** zwei Kopfhörer-Ausgänge

mit jeweils eigenem Treiber: Einmal als 3,5mm Klinke für Kopfhörer mit niedriger Impedanz und einmal als 6,3mm Klinke für Kopfhörer mit hoher Impedanz. Eine MIDI I/O Schnittstelle über ein Breakout-Kabel vervollständigt die Ausstattung des neuen **Babyface Pro**.

> nach oben

| DIE TECHNIK

12 Eingänge / 12 Ausgänge
2x XLR In (Mic / Line)
2x TRS In (Line / Instrument)
2x XLR Out (Line)
2x Kopfhörer Out (3,5 mm & 6,3 mm)
1x ADAT I/O
1x S/PDIF I/O optisch (anstatt ADAT)
1x MIDI I/O
1x USB 2.0 (USB 3.0 kompatibel)

> nach oben

| DAS PLUS

• Samplefrequenzen bis 192 kHz
• Digitale Gain Kontrolle für alle Eingänge (Mic, Line, Instrument)
• separate Kopfhörer-Ausgänge mit hoher und niedriger Impedanz
• Neueste AD / DA-Wandler
• Steady Clock III für maximale Jitterunterdrückung
• Bus-Powered über USB
• Stand-Alone-Betrieb
• Custom Made USB-Kabel
• TotalMix FX mit integrierten DSP Effekten (EQ, Reverb, Delay)
• DIGICheck, Metering und Analyse Tool
• Class Compliant Mode für den Betrieb am Apple iPad
• Kompatibel mit der ‚TotalMix FX for iPad' App

> nach oben

| DIE BESTELLUNG

Bezeichnung	Artikel-Nr.	UVP (brutto)
RME Babyface Pro	1005530	749,00 EUR

Angebot und Bestellung:
Synthax Zentrale | +49 89 97 880 38 0 | www.synthax.de | shop.synthax.de

Synthax Produktspezialist:
Christian Klotzbücher | +49 89 97 880 38 37 |christian.klotzbuecher@synthax.de

Lieferumfang:
• Babyface Pro
• USB-Kabel
• Midi Breakoutkabel
• CD ROM
• Manual

Verpackungsdaten:

Bezeichnung	Gewicht	Maße(B x H x T)	Ursprungsland	EAN
RME Babyface Pro	folgt	folgt	Hongkong HK	4260123363062

Alle Preisangaben in Euro, UVP inklusive 19% Mehrwertsteuer

> nach oben

| FRAGEN & ANTWORTEN

Merkmal	Babyface Pro	Babyface
Audiokanäle	24	22
Analog In	4	2
Analog Out	4	4
Mic In	Gain, Pad, Phase, 48V	Gain, Phase, 48V
Instrument In	2	1
Kopfhörer Verstärker	2 (Hi-Z & Lo-Z)	1
Kopfhörer Out	2 (3,5 mm & 6,3 mm)	2 (6,3 mm)
ADAT I/O	1	1
S/PDIF I/O (optisch)	1	1
MIDI I/O	1	1
Level Meter	4	2
Taster	6	2
programmierbare Taster	2	keine
Verstärkungsbereich	70 dB	60 dB
I/O Level	+19 dBu	+12 dBu / +15 dBu
Class Compliant Mode	ja	ja
Steady Clock	Version 3	Version 2
PSU Anschluss	verriegelbar	einfach

> nach oben

| DAS BILD

Hochauflösende Produktbilder und Logos (Web & Print) finden Sie in unserem **Download-Bereich** unter: www.synthax.de/de/download.html

> nach oben

IMPRESSUM

Synthax GmbH
Semmelweisstrasse 8 | 82152 Planegg
Geschäftsführer: Christof Mallmann

Fon: +49 89 97 880 38 0
Fax: +49 89 97 880 38 19
E-Mail: gmbh@synthax.de

USt-ID-Nr.: DE 224651900
Amtsgericht München HRB 144597
WEEE-Registrierungs-Nr.: DE 17705827

Der Newsletter wurde an folgende E-Mail Adresse verschickt:

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Kunde der Synthax GmbH sind, unsere Lösungen einsetzen oder sich dafür interessieren. Wünschen Sie keine Informationen über Neuprodukte mehr, können Sie sich jederzeit abmelden.
> MostWanted abbestellen